

## Generelt

Acrimo 7500 anvendes især til udestuer og andre store glas-partier, hvor der ønskes den bedste mulige afskærmning af solen. Pergolamarkisen løber langs glaspartiet, så man opnår en diskret løsning.

Pergolamarkisen, der kun leveres med motor, er udstyret med modtræk, så dugen altid er spændt helt ud.

## Materialer

Alle pergolamarkisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri materialer. Kraftige fjedre er indbygget i valsen for en optimal spænding af dugen. I sidestyrene sørger et trækbånd med kevlar-kerne for en stabil og rolig ind- og udrulning af dugen.

Pergolamarkisen leveres som standard med hvidlakerede profiler og beslag RAL 9016. Mod tillæg kan markisen lakeres i samtlige RAL-farver.

## Dug

Som standard leveres Acrimo 7500 med markisedug af acrylstof. Den fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre, og er fremstillet i lysægte og vejr-beständig acrylstof, som er efterbehandlet for størst mulige holdbarhed. Det er også muligt at få Acrimo 7500 leveret med screendug (Soltis 92).

## Montering

Acrimo 7500 monteres med sidestyre i hver side som fastgøres i karm eller lign. Kassetten monteres fast i toppen af sidestyrene. Ved udfald over 350 cm medleveres 1 stk. dugstøtterør. Ved udfald over 525 cm medleveres 2 stk. dug-støtterør. Ved hældning under 20° anbefales det at montere flere dugstøtterør.



## Betjening

Pergolamarkisen betjenes med motor, hvortil der kan tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening.

For at sikre mod u hensigtsmæssig brug af markisen, anbefales det, altid at benytte sol/vind automatik med temperaturføler.

## Måltagning

Afhængig af monteringsmåden skal vi altid have anlægsbredde og anlægshøjde oplyst, samt betjeningside.

Mere detaljeret information om bestillingsoplysninger følger på de efterfølgende sider.

### Mindstemål enkelanlæg

	cm
<b>Standardmotor</b>	90
<b>Fjernbetj. motor</b>	100
<b>Serie uden motor</b>	80

### Max.anlægsmål

	Bredde cm	Udfald cm
<b>Enkelanlæg m. acrylstof</b>	600	700
<b>Enkelanlæg m. Soltisdug</b>	400	700
<b>Dobb.anlæg m. acrylstof</b>	800	600
<b>Dobb.anlæg m. Soltisdug</b>	800	600

