

Acrimo mørklægning

Dækkasse:

2-delt ekstruderet aluminiumsprofil med halvrund/firkantet profil. Leveres med tætningsliste mod loft og væg, afhængig af montering.

Sidesluser:

Ekstruderet aluminiumsprofil med ribber for brud af lyset og not med påmonteret børste. Mål 50 eller 70 mm.

Bundskinne:

Ekstruderet aluminiumsprofil på 18x35mm, samt indlæg af galvaniseret jern, dimensioneret for optimal drift.

Dug/valserør:

Udføres i stærke materialer, såsom rustbeskyttet stål og dimensioneres efter systembredde, dug- og bundvægt.

Dugtype:

Mørklægningsdugen er 100% mørklæggende og fremstillet af pvc coatede glasfibre. Materialet er flamme- og fugt sikker og falmer ikke. Velegnet til hygiejnisk følsomme lokaler. Fås i hvid/hvid, sort/sort og grå/grå.

Mørklægningsdugen er velegnet til hospitaler, røntgenrum, mødelokaler, skoler etc. og er i brandklasse M1.

For at stabilisere dugen indsvejses vandrette stivere ca. pr. 50 cm.

Andre farver og dugtyper kan leveres efter aftale.

Overfladebehandling:

Standard farver er natureloxeret og RAL 9010.

Alle aluminiumsdele kan eloxeres i en lagtykkelse på min. 20 my eller pulverlakeres i RAL farve som udv. farve på eksisterende træ/alu vinduer, eller efter aftale i en lagtykkelse på min. 70 my.

Beslag:

Beslag leveres med rustfri overflade.

Skruer:

Skruer leveres i rustfri stål.

Betjening:

Systemet leveres med motor med endestop, for justering på stedet indbygget i valserør.

Motorens endestop justeres ved montering, men kan justeres af slutbruger efterfølgende.

Antallet af motorer optimeres i henhold til opgaven og kan leveres med sol- og vindautomatik.

Kan også leveres med manuel betjening.